



Technisches Merkblatt – Synthetisch G-S-B Nr. 026

Synthetische Putz-Wandbeschichtung mit Metallic-Effekt Gold-Silber-Bronze

Materialbeschreibung:

Hochwertiger Wandputz auf synthetischer Basis. Für moderne und stilvolle Wandgestaltungen.

Anwendungsbereich:

Für prestigevolle Wandveredelungen im Innenbereich

Farbtöne:

Gold-Silber-Bronze, schon abgetönt

Eigenschaften:

- leichter Seidenglanz mit Metallic-Effekt
- strapazierfähig
- polierfähig
- diffusionsoffen, schimmelhemmend
- atmungsaktiv
- echte Metallicpigmente
- modernes Wohngefühl
- sehr leicht zum Verarbeiten

Technische Daten:

Produktname:	Synthetisch G-S-B
Inhaltsstoffe:	Harze auf Dispersionsbasis, Metallicpigmente
Material:	Fertig zum anwenden - flüssig
Farbe:	Gold-Silber-Bronze
Ergiebigkeit:	ca. 9m ² /kg
PH-Wert:	7
Dampfdurchlass-/Widerstandswert:	SD ~ 0,25 m (DIN 52 615)
Wasseraufnahme:	w ~ 0,35 kg/(m ² h 0,5) (EN 1062 - 3:2001)
VOC Klasse:	6g/l Wandfarben & Unterkateg. "L" Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gebindegrößen:	25kg
Gewicht:	1,2kg/ltr
Lagerung:	Fest verschlossen und frostfrei bei einer Temperatur von 5°-35° C° lagern.

Geeignete Flächen:

Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und Gipswandbauplatten, Mauerwerk, mineralische Reibeputze und Kunstharzputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und Plattenbeläge, waschbeständige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben, Acryllackanstriche, Alkydharzanstriche, Glasfasertapete, gestrichen, MDF-Platten.





Technisches Merkblatt – Synthetisch G-S-B Nr. 026

Synthetische Putz-Wandbeschichtung mit Metallic-Effekt Gold-Silber-Bronze

Kurze Verarbeitungshinweise:

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein.

Untergrundvorbereitung:

Als Erstes empfehlen wir für die Oberfläche eine etwas gröbere Haftgrundierung von stuccoweb. Diese wird ganz normal mit einer Rolle oder mit einem Naturschwamm aufgetragen. Alle Unebenheiten müssen vorgespachtelt werden.

Wichtig: Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

Grundspachtel:

„Synthetisch G-S-B“ wird nur einmal aufgetragen (Schicht/Lage). „Synthetisch G-S-B“ ist schon in Gold-Silber-Bronze abgetönt. Das Produkt enthält Metallicpigmente. Die Anwendung erfolgt am besten mit einer abgerundeten venezianischen Spachtel aus Edelstahl, damit Kratzspuren vermieden werden. Nach der Anwendung die Fläche mit der venezianischen Spachtel kurz verpressen, damit eine homogene Struktur erzielt wird. Bei diesem Produkt gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die Verarbeitungsanleitung finden Sie unter: <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>.

Empfehlung: Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5°- 35°C° liegen.

Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft.

Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

Wachs Finish:

Mit dem Produkt „Synthetisch G-S-B“ wird als Finish ein Wachs von stuccoweb zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit empfohlen. In Feuchträumen und Nassbereichen sowie in der Küche 2- bis 3-mal wachsen.

Werkzeug: Naturschwamm, Rolle, Spachtel. Nach dem Abtrocknen kann eine Poliermaschine benutzt werden.

Werkzeugreinigung:

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Umwelt & Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.





Technisches Merkblatt – Synthetisch G-S-B Nr. 026

Synthetische Putz-Wandbeschichtung mit Metallic-Effekt Gold-Silber-Bronze

Sicherheit:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.

Weitere Informationen finden Sie auf: <http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter>.

Sonstiges:

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>

Weitere Informationen:

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

Stand: 01.09.2014

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: +49 (0) 231/22019698.

Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen.
Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb

Straße: Magirus-Deutz-Straße 12

PLZ-Ort: D-89077 Ulm

Tel.: +49 (0) 231/22019698

Email: info@stuccoweb.com

Web: www.stuccoweb.com



Stuccoweb
Tel.: +49 (0) 231-22019698

D- 89077 Ulm
Magirus-Deutz-Straße 12

info@stuccoweb.com
www.stuccoweb.com